# RZUT PARTERU

SKALA 1:100




*UWAGI OGÓLNE:*

*1. Niniejszy projekt budowlany konstrukcji został skoordynowany z projektami architektury, oraz instalacji w zakresie informacji dostępnych w momencie jego edycji. Jednak ze względu na trwające prace projektowe w zakresie powyższych branż mogą nastąpić zmiany w stosunku do przedstawionych rozwiązań technicznych.*

*2. W związku z możliwością pojawienia się zmian w projekcie, o których mowa powyżej, przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo potwierdzić u projektanta aktualność dokumentacji w danym zakresie robót.*

*3. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z projektem architektury oraz instalacji.*

*W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność tą zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych elementów konstrukcyjnych, architektonicznych oraz instalacyjnych.*

*4. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, Wykonawca może zostać obciążony kosztami demontażu i ponownym wykonaniem konstrukcji zgodnie z dokumentacją.*

*5. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonana konstrukcja budynku musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów.*

*6. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i elementów konstrukcyjnych, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiązania wymagają potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.*

*7. Wszystkie specyfikacje i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę bądź zatwierdzone przez Inwestora lub Biuro Projektów.*

*8. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowiącym podstawę do wydania pozwolenia na budowę w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.*

*9. W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegółowych rysunków lub obliczeń), pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieobjętych wymaganiami powyższego rozporządzenia Inwestor powinien zamówić projekt wykonawczy przed przystąpieniem do robót budowlanych.*

*UWAGI:*

*1.NA KAŻDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH KONTROLOWAĆ WYMIARY POZIOME I PIONOWE, SPRAWDZAĆ WERTYKALNOŚĆ I HORYZONTALNOŚĆ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.*

*2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.*

*3.USYTUOWANIE WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ SANITARNEJ.*

*4.ZBROJENIE W OTWORACH WYCIĄĆ LUB ROZSUNĄĆ.*

*5.DŁUGOŚCI PRĘTÓW WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH.*

*6.MINIMALNY ZAKŁAD PRĘTÓW ZBROJENIE lo=35srednic.*

*7.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY GÓRNEJ KONDYGNACJI I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTEM*

*8.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ PRZESTRZEGAJĄC ZASAD BHP.*

*9.OPIS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.*

*BETON B25 (C20/25)*
*CHUDY BETON B10 (C8/10) - 10cm*
*STAL ŻEBROWANA A-IIIN RB500W*
*STAL GŁADKA A-O St0S*
*OTULENIE 2,5 cm*

*PROFILE GORĄCOWALCOWANE - S235JR*
*PROFILE ZIMNOGIĘTE - S235JR*
*ELEKTRODY EB146*
*ŚRUBY K.I 8.8*

*UWAGI:*

*1. WSZYSTKIE SPOINY NIE OZNACZONE WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE O WYSOKOŚCI a=0,7g CIEŃSZEGO ELEMENTU.*

*2. PRZED MALOWANIEM ELEMENTY STALOWE NALEŻY OCZYŚCIĆ DO 2-GO STOPNIA CZYSTOŚCI ZGODNIE Z PN-70/H-97050.*

*3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ MALOWANIE.*

*4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.*

*5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ PRZESTRZEGAJĄC ZASAD BHP.*

*6. OPIS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.*


investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantów 21


## PROJEKT BUDOWLANY

| | |
|---|---|
| BRANŻA | KONSTRUKCYJNA |
| OBIEKT | BUDYNEK USŁUGOWY |
| LOKALIZACJA | DZIAŁKI NR 1499/1, 1499/1 STARY WIŚNICZ, GMINA NOWY WIŚNICZ |
| INWESTOR | JANUSZ KAIM, EDWARD KAIM, URSZULA KAIM-SŁOWIK GRANIT-POL S.C. UL. K. WIELKIEGO 14, 32-720 NOWY WIŚNICZ |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | RZUT PARTERU |
| PROJEKTOWAŁ | |
| SPRAWDZIŁ | |
| ASYST.PROJ. | INŻ. KONRAD DYLOWICZ<br>INŻ. MACIEJ POZNAŃSKI |

| SKALA | DATA | NR RYS. | SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1:100 | I.2019 | 2 | K |


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r.